

	<b>SLV75A</b>	20200921
	SLV系列-低压螺杆空压机-风冷	Marketingrevision 02

**75KW 风冷**  
**50Hz(基本数据)**

		型号	SLV75A
		MPa	m <sup>3</sup> /min
容 积 流 量	<b>单位换算:</b>		
	1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm <sup>2</sup> 1 m <sup>3</sup> /min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.35/0.4/0.45	6.0~15.0
电 气 数 据	电机型号	—	YE3-280S-4
	启动方式	—	变频启动
	传动方式	—	联轴器传动
	电机名义功率	kW	75
	额定电压	V	380/50
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	168
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP55/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1480
	主电机重量	kg	510
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	2.2
冷 却 数 据	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3 ~ 45
	风扇型号	—	FZL800-H9P45S6Q
	静压	Pa	100
	冷却风扇风量	m <sup>3</sup> /h	27000
冷 却 水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m <sup>2</sup> *h*°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最大 / 最小)	°C	N/A
	冷却水量	m <sup>3</sup> /h	N/A
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2350*1400*1910
	整机重量	kg	3100
	压缩空气出口尺寸	—	Rp2-1/2
	润滑油量	L	135
	含油量	ppm	≤3
	满载噪声 <sup>1</sup>	dB(A)	80±3

1) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

\* 参数表选用的是清江电机的型号, 标配选择他厂电机时, 型号将发生变化